

# HISFA-EPS



**EPS 100 SE**

**GEËXPANDEERD POLYSTYREEN** wordt in de vakliteratuur afgekort als **EPS** of gewoon **PS**.

Het cijfer na deze afkorting, bijvoorbeeld **100**, geeft de drukweerstand aan bij 10% indrukking van de isolatieplaat, uitgedrukt in kPa. Verder bestaan ook nog kwaliteiten EPS 60 SE, EPS 150 en 200. Hoe hoger deze waarde hoe beter de stevigheid en de isolatiewaarde van de plaat. De letters **SE** geven aan dat het door ons vervaardigde EPS brandvertragend is uitgevoerd.



## EPS ISOLATIE VOOR :

- Vloeren (eps 150 & eps 200)
- Daken (eps 100 se)
- Muren en gevels (eps 100 se)
- Industriebouw
- Agrarische gebouwen
- Koel- en vriescellen
- Betonelementen
- Prefabelementen

## ALS OPVULLING BIJ

- Grondwerken
- Wegenbouw

**ozon vriendelijk**

## 10 REDENEN OM TE KIEZEN VOOR EPS ISOLATIE

1. Prijs-kwaliteit
2. Uitstekende isolerende eigenschappen
3. Duurzame isolatie
4. Vochtbestendige isolatie
5. Chemisch neutraal, bevordert geen corrosie
6. Wordt niet aangetast door cement, kalk of gips
7. Biedt geen voedingsbodem voor ongedierte
8. Milieuvriendelijk
9. Stevig, licht, autostabiel
10. Gemakkelijk verwerkbaar met scherp mes of zaag